CENTRO ELETTRONICO CORBETTA

Clarke-tech

Clarke-tech 3100 plus

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Porta USB 2,0 : lettura file MP3, immagini JPG, possibilità di aggiornamenti software e implementazione liste canali.
- Sintonizzatore digitale MPEG-II con standard DVB compatibile
- Visualizzazione OSD sullo schermo con risoluzione 256 colori
- DiSEqC versioni 1,0 / 1,1 / 1,2 USALS compatibile
- Uscite RCA Component Y, Pb, Pr per una migliore risoluzione del display LCD, TV al plasma o videoproiettore
- 16 Liste preferiti
- Editor canali pienamente funzionale come ad esempio: Preferiti, blocco, salta, sposta ed elimina
- Ricerca canali in modo: alfabeto, frequenza e sistema di crittografia

- Menu OSD multilingua
- EPG [guida elettronica dei programmi]
- PVR Ready: registrazione, riproduzione e registrazione
Timeshift tramite porta USB con supporti USB opzionali quali chiavette e Hard Disk USB
- Ricerca FASTSCAN (Canal Digitaal / TV Vlaandern)
- Televideo e sottotitoli
- Memorizzazione dell' ultimo canale visualizzato
- 10000 canali Tv e Radio
- Ricerca Blind scan hardware
- Uscita audio ottica Dolby Digital S/P DIFF
- Giochi
- Aggiornamento software & liste canali tramite RS-232C / USB
- Protezione blocco parentale bambini e controllo accessi
- Funzione Zoom anche in fermo immagine
- Funzione mosaico fino a 9 immagini
- Timer per programmazione registrazioni/visioni
- Menu impostazioni immagini: colori, luminosità, contrasto
- Lettore di smart card [Conax]
- Lettore common Interface [Cam]

DATI TECNICI

DIMENSIONI
- Misure [P x L x A] 232 millimetri x 260 millimetri x 54 millimetri
- Peso 1,8 kg

CONNESSIONI
- Scart 1x TV, VCR 1x CVBS, RGB
- Sintonizzatore 1x LNB , 1x loop through
- Modulatore RF IN / OUT IEC 169-2
- RCA/Cinch 1x video , 2x audio e Y / Pb / Pr
- Dati 9 pin D-Sub, RS232C
- S/P DIF ottico

AUDIO / VIDEO DECODER
- Formato video 4:3 [lettere] [Pan & Scan] & 16:9
- Risoluzione video 720 x 576 [PAL] 480 [PAL]
- Decodificatore audio MPEG Audio Layer I & II
- Transport Stream MPEG ISO 2

CONTROLLO LNB
- Polarizzazione 13/18V [Max. 400 mA]
- Tono 22KHz +/- 2kHz - DiSEqC 1,0 / 1,1 / 1,2 / USALS
- Amplificazione 0,8V, + / - 0,2V

MODULATORE RF
- frequenza in uscita 470 MHz a 860 MHz
- Canali CH 21-69
- Standard TV PAL

EQUIPAGGIAMENTO

- Memoria canali 10000 [totali]
- Colori Nero o argento
- Display 4 cifre a 7 segmenti
- USB Max. 500mA
- Lettore di schede 1 Card Reader [Conax]
- Common Interface 1 Slot CI

ALIMENTAZIONE

- Tensione in ingresso AC 90-240V, 50Hz/60Hz
- Consumo energia massimo 25 W

SISTEMA

- Memoria flash 2 MB
- RAM 16 MB
- EEPROM 32 KB
- Processore 32 bit

SINTONIZZATORE

- Input symbol rate 2-45 MS/s
- Livello del segnale - 25 bis - 65 dBm
- Banda di frequenza 950 MHz bis 2150MHz

STOCCAGGIO

- Temperatura di funzionamento 0 ° C ~ +45 ° C