

Ideale per il puntamento
e l'installazione rapida di
impianti TV e SAT.

Nuovo!
Con schermo inclinabile
anti-riflesso



DVB-T

DVB-S

Multifeed

SCR

Ideale per il puntamento e
l'installazione rapida di impianti TV e
SAT (inclusi impianti multifeed e SCR)

Demodulatore

MPEG

Spettro

TV+SAT

Con demodulatore MPEG video,
misure e spettro TV+SAT.



Nuovo!
Con schermo inclinabile
anti-riflesso

Ideale per il puntamento e l'installazione rapida di impianti TV e SAT.

Nuovo!
*Con schermo inclinabile
anti-riflesso*



Schermo:
Demodulazione:
Funzioni:
immagini, spettro

4,3"LCD colori inclinabile
DVB-T, DVB-S
Misure, Visualizzazione

DVB-T (banda TV terrestre)

Gamma di frequenze: VHF-UHF
Larghezza di banda: 6/7/8 MHz selez.
Ingresso tuner: connettore IEC
Demodulatore: COFDM DVB-T
Modulazione: QPSK, 16QAM, 64QAM
Modo trasmissione: 2K, 8K
Intervallo di guardia: 1/2, 1/3, 1/8, 1/16, 1/32
Spettro: si, con span regolabile
Immagini: si, decoder MPEG2 canali in chiaro

DVB-S (banda Satellite)

Gamma frequenze: 950-2150MHz
Ingresso tuner: connettore F
Tipo LNB: Universale, SCR
Demodulatore: QPSK DVB-S
Alimentazione LNB: 13/18V, +22KHz
DiSEqC: vers. 1.0/1.2
Symbol Rate: 2 – 45Mbps
FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Spettro: si, con span regolabile
Immagini: si, decoder MPEG2 canali in chiaro

Connessione dati: presa USB
Alimentatore: 12V
Batterie: Li-oN 3000mA

ACCESSORI INCLUSI:

Borsa trasporto, alimentatore, carica batterie da auto



Informazioni Logistiche

DPLEO



8 032539 191838

codice	descrizione	Q.tà/scatola
DPLEO	MISUROMETRO PALMARE TV/SAT-SPETTRO-LCD	10